



tecoil * - Automatic Transm.-Fluid - Typ: * A *

Anwendung: **tecoil** * - Automatic Transm.-Fluid - Typ: A,

Ist ein Automatik-Getriebeöl (ATF) für automatische KFZ-Getriebe sowie für Servolenkungen, Flüssigkeitskupplungen und Hydrauliken in

PKW, LKW, Bussen und Baumaschinen

Spezifikationen: **tecoil** ® - Automatic Transm.-Fluid - Typ: A,

wird bei folgenden Anforderungen empfohlen:

ATF Type Suffix A Allison C-4 MAN 339 Type A MB 236.2 Renk Doromat Volvo Transmission Oil 97325 DIN 51524, Teil 3 (HVLP)

Vorteile: **tecoil** * - Automatic Transm.-Fluid - Typ: A,

zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- universeller Einsatz in automatischen Kraftfahrzeuggetrieben
- reduziert Öllagerungs- und Handhabungskosten
- gleichbleibende Reibungseigenschaft
- Dichtungsverträglich
- geeignet für Hydrolenkungen
- ausgezeichnetes Kältefließvermögen

Spezifische Daten:	
Dichte, 15°C, [kg / m ³]	884
Kin. Viskosität, D 445 bei 40 °C, mm²/s	34,6
Kin. Viskosität, D 445 bei 100°C, mm²/s	7,23
Viskositätsindex	175
Flammpunkt DIN 51376, °C	189
Pourpoint DIN 51597, °C	-42

11.11.16, Produkt-Nr.: 1215-