

tecoil® - T 2200, UTTO

Anwendung:

tecoil® - T 2200, UTTO

ist ein universelles Getriebe/Hydrauliköl (UTTO) für landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen.

Spezifikationen:

tecoil® - T 2200, UTTO

wird bei folgenden Anforderungen empfohlen:

GL-4 (~ SAE 80W)
Caterpillar TO-2
Allison C-4
Ford WSN-M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
ESN-M 2C-134D (Transmission, Achsgetriebe, nasse Bremsen + Hydraulik)
CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
Komatsu Dresser B06-0002
Case MS 1205, 1206, 1207
John Deere J20C
Massey Ferguson CMS M 1145 /1135/1141/1143)
New Holland NH 410B
Volvo WB 101, 97302-10
ZF TE-ML 03E, ML 05F, 06K 17E
Kubota UDT
AGCO PowerFluid 821 XL, AGCO Q-186 (Whitefarme)

Vorteile:

tecoil® - T 2200, UTTO

zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- einsetzbar als Hydrauliköl für Traktoren, als Bremsflüssigkeit für hydraulische nasse Traktorbremse und Getriebeöl in Traktoren
- optimales Reibungseigenschaften
- verringert Warenlagerungs- und Handhabungskosten
- verhindert das Rutschen von IPTO-Kupplungen, vermindert Bremsgeräusche
- enthält wirksame Schauminhibitoren
- verträglich mit herkömmlichen Elastomeren

Spezifische Daten:	
Dichte, 15°C, [kg / m ³]	883
Kin. Viskosität, D 445 bei 40°C, mm ² /s	67
Kin. Viskosität, D 445 bei 100°C, mm ² /s	10,7
Viskositätsindex	147
Flammpunkt DIN 51376, °C	225
Pourpoint DIN 51597, °C	-35

11.11.2016, Produkt-Nr.: 1271-

-- Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit ! --

tecoil® sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe!

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung.

GEORGE Handels-GmbH • Waldstr. 10 • D-76879 Bornheim bei Landau •

Tel: (0049) 06348/9824-0 • Fax: (0049) 06348/9824-40;

Internet: www.tecoil.de eMail: info@tecoil.de