

## **tecoil® - tecodur EP 2, Universal-Mehrzweckfett,**

### **Anwendung:**

#### **tecoil® - tecodur EP 2, Universal-Mehrzweckfett,**

ist ein Lithiumverseiftes Hochdruck-Mehrzweckfett für Fahrzeuge und Industriegeräte, geeignet zur Schmierung unter folgenden widrigen Umständen:

- hohe Flächendrücke
- unregelmäßige Stoßbelastungen
- Nässe oder Schmutz

Empfohlen für die Schmierung aller Arten von Gleit- und Wälzlagern im industriellen Bereich sowie zur allgemeinen Maschinen- oder Fahrgestellschmierung und zur Schmierung von Förderanlagen, Baumaschinen usw.

### **Spezifikationen:**

#### **tecoil® - tecodur EP 2, Universal-Mehrzweckfett,**

wird bei folgenden Anforderungen empfohlen:

DIN 51502: KP 2 K-30  
 ISO/DIS 6743-9:ISO-L-XCCHB 2  
 MB-Freigabe 267.0

### **Vorteile:**

#### **tecoil® - tecodur EP 2, Universal-Mehrzweckfett,**

zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Enthält Oxidationsinhibitoren und Korrosionsschutzadditive, die ausgezeichneten Rostschutz, selbst bei Wassereinwirkung gewährleisten.
- Hervorragender Verschleißschutz verlängert die Lebensdauer der geschmierten Teile und reduziert so die Wartungskosten.
- Gute mechanisch-dynamische Stabilität und leicht förderbar.

<b>Spezifische Daten:</b>	
Verdicker	Lithiumseife
NLGI-Klasse, DIN 51 818	2
Walkpenetration/0,1mm, 60 Doppelhübe DIN ISO 2137	280
Walkpenetration/0,1mm, 60.000 Doppelhübe DIN ISO 2137	300
Farbe	naturfarben
Tropfpunkt	+190°C
Korrosionsschutzeigenschaften, Emscor-Test, DIN 51 802	0/0
Korrosionswirkung auf Kupfer, IP112, 24h, 25°C	Beständig
Gebrauchstemperaturbereich	-30°C bis +130°C
VKA Schweißkraft / DIN 51 350/ Teil 4	2600 N

11.11.16, Produkt-Nr.: 1605-

**-- Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit! --**

**tecoil®** sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe!

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung.

**GEORGE Handels-GmbH • Waldstr. 10 • D-76879 Bornheim bei Landau •**

**Tel: (0049) 06348/9824-0 • Fax: (0049) 06348/9824-40;**

**Internet: [www.tecoil.de](http://www.tecoil.de) eMail: [info@tecoil.de](mailto:info@tecoil.de)**